



TUBO QUADRO a freddo da nastro lucido

UNI EN 10219

peso kg/m dimensioni A x B	spessore mm								
	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2	
10 x 10			0,23 8	0,265	0,29 0	0,345	0,420		
12 x 12			0,29 0	0,321	0,35 0	0,412	0,536		
14 x 14			0,34 1	0,381	0,40 8	0,482	0,610		
15 x 15			0,36 2	0,402	0,44 0	0,520	0,636		
16 x 16			0,37 0	0,421	0,47 1	0,558	0,683		
18 x 18			0,44 1	0,482	0,53 4	0,633	0,777		
20 x 20			0,51 1	0,543	0,59 7	0,702	0,87 1	1,154	
22 x 22			0,53 7	0,601	0,66 6	0,793	0,98 0	1,282	
24 x 24			0,57 6	0,646	0,71 5	0,852	1,05 4	1,381	
25 x 25			0,61 6	0,690	0,76 4	0,987	1,10 7	1,444	
25,4 x 25,4					0,77 8	0,912	1,12 3	1,460	
28 x 28					0,83 8	1,000	1,23 9	1,628	
30 x 30					0,91 1	1,085	1,34 2	1,758	
35 x 35					1,06 8	1,274	1,57 8	2,072	
40 x 40					1,21 0	1,440	1,79 0	2,370	



TUBO OVALE a freddo da nastro lucido

peso kg/m dimensioni A x B	spessore mm								
	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2	
20 x 10			0,34 0	0,382	0,42 3	0,504	0,615		
22,5 x 12,5					0,44 4	0,527	0,647		
25 x 10			0,36 1	0,403	0,44 1	0,532	0,651		
30 x 10			0,43 0	0,480	0,53 3	0,634	0,780		
33 x 10			0,47 5	0,532	0,59 0	0,700	0,86 5	1,130	
25 x 15			0,42 8	0,470	0,52 0	0,620	0,760		
30 x 15			0,47 1	0,542	0,59 2	0,704	0,86 9	1,134	
36 x 18					0,71 5	0,852	1,05 4	1,381	
40 x 20					0,76 4	0,911	1,12 7	1,480	
50 x 25							1,17 7	1,458	1,925
60 x 20							1,29 6	1,609	2,121

TUBO SEMIOVALE a freddo da nastro lucido

peso kg/m dimensioni A x B	spessore mm								
	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,52		
30 x 15			0,50 7	0,568	0,62 9	0,749	0,92 5	1,208	
30 x 20			0,62 0	0,700	0,77 0	0,920	1,14 0	1,500	
40 x 20			0,67 5	0,757	0,83 8	1,000	1,23 9	1,628	
40 x 25					0,91 2	1,089	1,35 0	1,776	

