


TUBI MOBILIO

a freddo da nastro lucido

UNI EN 10305



peso kg/m dimensioni D	spessore mm								
	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2	2,5
8	0,11 0	0,126	0,14 2	0,158	0,17 3	0,201	0,240		
9	0,12 4	0,143	0,16 2	0,180	0,19 7	0,231	0,277		
9,5	0,13 2	0,152	0,17 2	0,191	0,21 0	0,246	0,296		
10	0,13 9	0,161	0,18 2	0,202	0,22 2	0,260	0,314		
11	0,15 4	0,178	0,20 1	0,224	0,24 7	0,290	0,351		
12	0,16 9	0,195	0,22 1	0,246	0,27 1	0,320	0,388		
13		0,21 2	0,241	0,26 9	0,296	0,34 9	0,425		
14	0,19 8	0,230	0,26 0	0,291	0,32 1	0,379	0,46 2	0,592	
15	0,21 3	0,247	0,28 0	0,313	0,34 5	0,408	0,49 9	0,641	
16	0,22 8	0,264	0,30 0	0,335	0,37 0	0,438	0,53 6	0,691	
17	0,24 3	0,281	0,32 0	0,357	0,39 5	0,468	0,57 3	0,740	
18	0,25 7	0,299	0,33 9	0,380	0,41 9	0,497	0,61 0	0,789	
19			0,35 9	0,402	0,44 4	0,527	0,64 7	0,838	
20	0,28 7	0,333	0,37 9	0,424	0,46 9	0,556	0,68 4	0,888	
21					0,49 3	0,586	0,72 1	0,937	
22	0,31 7	0,368	0,41 8	0,468	0,51 8	0,616	0,75 8	0,986	1,202
22, 2			0,42 2	0,473	0,52 3	0,622	0,76 6	0,996	
23, 4					0,55 2	0,657	0,81 3	1,056	
24	0,34 6		0,458	0,51 3	0,567	0,67 5	0,832	1,085	
25		0,41 9	0,477	0,53 5	0,592	0,70 4	0,869	1,13 4	1,387
25, 4					0,60 2	0,716	0,88 4	1,154	
26		0,43 7	0,497	0,55 7	0,617	0,73 4	0,906	1,184	
27					0,64 1	0,764	0,94 3	1,233	
28		0,47 1	0,537	0,60 1	0,666	0,79 3	0,980	1,28 2	1,572
28, 6					0,68 1	0,811	1,00 3	1,312	
30		0,50 6	0,576	0,64 6	0,715	0,85 2	1,054	1,38 1	1,695
31, 7					0,75 7	0,903	1,11 7	1,465	
32		0,54 0	0,616	0,69 0	0,764	0,91 1	1,128	1,48 0	1,819
33					0,78 9	0,941	1,16 5	1,529	1,880
35		0,59 2	0,675	0,75 7	0,838	1,00 0	1,239	1,62 8	2,004
38			0,73 4	0,823	0,91 2	1,089	1,35 0	1,776	2,189
40				0,86 8	0,962	1,14 8	1,424	1,87 4	2,312
41					0,98 6	1,179	1,46 1	1,924	2,374
42					1,01 1	1,207	1,49 6	1,973	2,435
43					1,03 6	1,237	1,53 5	2,022	2,497
45					1,08 5	1,296	1,60 9	2,121	2,620
48					1,16 0	1,380	1,72 0	2,270	2,800
50				1,10 7	1,210	1,44 4	1,794	2,36 8	2,929
60					1,45 5	1,740	2,16 4	2,860	3,540